

### Easy Connect

Samostatný okruh pro vytápění tepelným čerpadlem.

- Extra rychlé zapojení tepelného čerpadla bez filtračního okruhu
- Přizpůsobí se všem typům bazénů i nadzemních
- Nezávislé na bazénové filtraci
- Nízká spotřeba energie o 15 %
- Dodáváno v kompletu s hadicemi a spojovacím materiálem



Easy Connect



### Easy Connect

A separate circuit for heating with heat pump.

- Extra quick connection of the heat pump without filter circuit
- Adaptable to all types of pools and above ground pools
- Independent of the pool filtration
- Low power consumption –15 % less
- Supplied complete with hoses and fasteners



N°	565ZPOWKIT	565ZPOW5	565ZPOW7	565ZPOW9	565ZPOW11	565POWFP11MD	565POWFP15MD	565POWFP11TD	
	B	E	E	E	E	E	E	E	
Parametr	Model	Easy Connect	Power 5	Power 7	Power 9	Power 11	Power first Prem 11MD	Power first Prem 15MD	Power first Prem 11TD
Podmínky výkonu 1: Vzduch 15 °C / Voda 24 °C / Vlhkost 70 % Performance conditions 1: Air 15 °C / Water 24 °C / Humid. 70 %									
Příkon (kW) / Consumed power (kW)		0,18	0,98	1,56	2,06	2,60	2,20	3,50	3,50
Tepelný výkon kW Heating capacity kW		–	4,65	6,55	8,55	10,40	10,80	15,90	11,00
Účinnost C.O.P. Efficiency C.O.P.		–	5,11	4,68	4,53	4,10	5,10	4,90	4,90
Podmínky výkonu 2: Vzduch 28 °C / Voda 28 °C / Vlhkost 80 % Performance conditions 2: Air 28 °C / Water 28 °C / Humid. 80 %									
Tepelný výkon kW Heating capacity kW		–	6,10	9,00	11,00	12,50	14,00	20,50	21,00
Účinnost C.O.P. Efficiency C.O.P.		–	6,60	6,00	5,20	4,45	5,90	5,60	5,50
Doporučený objem bazénu m <sup>3</sup> Advised pool volume m <sup>3</sup>		0-60	0-30	20-40	30-60	40-70	70-100	70-100	70-100
Průměrný průtok (m <sup>3</sup> /h) Average waterflow m <sup>3</sup> /h		1,90	4-6	4-6	5-7	7-8	8-10	8-10	8-10
Připojení na vodu (mm) Hydraulic connection (mm)		32 a 40	50						
Odpor v potrubí (mCE) Looses in the pipe (mCE)		–	1,30	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50
Jmen. proud (A)/Rated current (A)		–	4,45	7,09	9,36	11,20	10,00	16,00	7,40
Max. proud (A)/Max. current (A)		–	5,20	8,70	12,40	15,70	14,50	22,00	9,30
Napětí (V) / Power supply (V)		230 V/50 Hz							400 V/50 Hz
Elektrické připojení (mm <sup>2</sup> ) Power cable size (mm <sup>2</sup> )		Vidlice na 230 V v dodávce				3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5
Hlučnost (dB) 1m/Noise level (dB) 1 m		–	65,40	66,70	69,00	72,00	68,00	65,10	65,10
Hlučnost (dB) 10m/Noise level (dB) 10m		–	37,40	38,70	41,00	44,00	40,00	37,10	37,10
Rozměry (mm) (d/š/v) Dimensions (mm) (L/W/H)		–	840 x 665 x 400				950 x 840 x 465		
Hmotnost (kg) / Weight (kg)		–	45	47	48	51	63	81	81
<b>Cena / price</b>		<b>7 300,-</b>	<b>27 950,-</b>	<b>33 600,-</b>	<b>39 500,-</b>	<b>58 500,-</b>	<b>86 300,-</b>	<b>115 500,-</b>	<b>115 900,-</b>