

# Úprava slané vody

## Treatment of salt water

### C3P

Úprava slané vody pro malé bazény, speciálně navržené pro nadzemní bazény a koupací sudy. Snadno instalovatelné zařízení s jednoduchým ovládním.

- Max. objem 10 m<sup>3</sup>
- Slaná voda 2–35 mg/l
- Max. proud v cele 3 A

### VA SALT

Kompaktní jednotka úpravy slané vody určena pro privátní bazény s krytím IP65, produkcí 10–35 g/h a možností připojení průtokového senzoru.

- Max. objem 10–125 m<sup>3</sup>
- **Slaná voda 2–35 mg/l VA SALT P**
- **Mořská voda > 35 mg/l VA SALT SP**
- Max. proud v cele 10–25 A

### VA SALT SMART

Kompaktní jednotka úpravy slané vody určena pro privátní bazény s krytím IP65, produkcí 10–35 g/h, možností připojení průtokového senzoru. Stanice má integrovanou automatickou úpravu výkonu s ohledem na zakrytí bazénu, regulaci pH a regulaci FCL nebo ORP (dle typu sondy).

- Max. objem 10–125 m<sup>3</sup>
- **Slaná voda 2–35 mg/l VA SALT SMART P**
- **Mořská voda > 35 mg/l VA SALT SMART SP**
- Max. proud v cele 10–25 A

### C3P

Salt water chlorinator for small swimming pools, specially designed for above ground and wooden pools. Easy to install and manipulate.

- Max. pool volume 10 m<sup>3</sup>
- Salt water 2–35 mg/l
- Max. current of the cell 3 A

### VA SALT

Compact salt water chlorinator in IP65 box with production from 10 to 35 grams for private pools with possibility to connect a flow sensor.

- Max. pool volume 10–125 m<sup>3</sup>
- **Salt water 2–35 mg/l VA SALT P**
- **Sea water > 35 mg/l VA SALT SP**
- Max. current of the cell 10–25 A

### VA SALT SMART

Compact salt water chlorinator in IP65 box with production from 10 to 35 grams for private pools with possibility to connect a flow sensor. Unit with integrated pool cover regulation, pH regulation and FCL or ORP regulation (depends on the type of the connected probe).

- Max. pool volume 10–125 m<sup>3</sup>
- **Salt water 2–35 mg/l VA SALT SMART P**
- **Sea water > 35 mg/l VA SALT SMART SP**
- Max. current of the cell 10–25 A



C3P

VA SALT P  
VA SALT SPIlustrační foto  
Illustrative photoVA SALT SMART P  
VA SALT SMART SP

### Technická data

- Nejnovější technologie spínání napájecího zdroje, zajišťuje vyšší produkci chlóru
- Vyšší odolnost elektrolytické cely s životností 10 000 hodin
- Nízká provozní teplota, která zajišťuje delší životnost
- Jednoduchá instalace a ovládní jednotky
- 100% výroba v EU

### Technical data

- Generation switched-mode power supply
- Higher durability of the electrolysis cell with 10 000 h of lifetime
- Lower working temperature which increasing lifetime
- Easy to install, easy to control
- 100% made in EU

Stanice VA SALT   VA SALT units				KG	cena Kč C-P	cena Kč C-SP	€
C-P	C-SP						
931003		B	C3P – do 10 m <sup>3</sup> /h		9 990,-		
931010	931010S	B	VA SALT C10-P / C10-SP – do 25 m <sup>3</sup> /h		17 900,-	18 900,-	
931015	931015S	B	VA SALT C15-P / C15-SP – do 50 m <sup>3</sup> /h		20 500,-	21 500,-	
931020	931020S	B	VA SALT C20-P / C20-SP – do 75 m <sup>3</sup> /h		23 500,-	24 500,-	
931025	931025S	B	VA SALT C25-P / C25-SP – do 125 m <sup>3</sup> /h		27 300,-	28 300,-	
931110	931110S	B	VA SALT SMART C10-P / C10-SP – do 25 m <sup>3</sup> /h		28 900,-	29 900,-	
931115	931115S	B	VA SALT SMART C15-P / C15-SP – do 50 m <sup>3</sup> /h		31 500,-	32 500,-	
931120	931120S	B	VA SALT SMART C20-P / C20-SP – do 75 m <sup>3</sup> /h		34 500,-	35 500,-	
931125	931125S	B	VA SALT SMART C25-P / C25-SP – do 125 m <sup>3</sup> /h		38 300,-	39 300,-	