

## Digitální průtokoměry

Nové FLS M9.02/Kontrol 100 monitory slouží k převodu frekvence signálu snímače průtoku FLS F3/SFW (H13 a H15/1-FPM a 2-FPM – dle rozměru potrubí) na průtokovou rychlost. Oba jsou vybaveny širokým, plně grafickým displejem, která ukazuje aktuálně měřené hodnoty a mnoho dalších užitečných informací. Díky výraznému barevnému podbarvení (Zelené/Červené) snadno zjistíte stav i na dálku. Snadná instalace a nastavení všech parametrů pomocí průvodce. Kalibrace K faktoru řízena automaticky nebo manuálně. Výstup 4–20 mA pro přenos dat do externích zařízení.

Začátkem roku 2015 budou oba monitory FLS M9.02/K100 s možností připojení až 2 senzorů FLS F3/SFW-FPM.



FLS M9.02



Senzor průtoku  
Flow sensor



SEKO K100

## Digital flow meters

The new FLS M9.02/Kontrol 100 are a powerful flow monitors designed to convert the frequency signal of FLS F3/SFW (H13 and H15/1-FPM and 2-FPM – depend on pipe diameter) flow sensors into a flow rate. Both monitors are equipped with a wide full graphic display which shows measured values clearly and a lot of other useful information. Moreover, due to a multicolour display plus a powerful backlight (Green/Red), measurement status can be determined easily from afar also. Easy to install and easy to settings by a simple tutorial. Automatic or manual K factor calibration. Output 4-20mA is available to remote flow rate to an external device.

In early 2015, will be both FLS M9.02/K100 monitors available with possibility to connect 2 flow sensors FLS F3/SFW-FPM.

## FLS M9.02 a SEKO K100

- Měření průtoku
- Programování pomocí 5 tlačítek
- Grafický displej s podsvícením (bílá/zelená/červená)
- 2 programovatelné reléové výstupy
- 2 programovatelné digitální a analogové výstupy
- Možnost v provedení pH-ORP/Vodivost/Průtok
- K100 – 2 digitální vstupy
- K100 – Výstup RS485 MODBUS RTU/ASCII (na objednávku)

## FLS M9.02 and SEKO K100

- Flow measurement
- Programming keyboard with 5 keys
- Graphic Display with three colors backlight (white/green/red)
- 2 Programmable relay outputs
- 2 Programmable digital and analog outputs
- Possibility version pH-ORP/Conductivity/Flow
- K100 – 2 Digital Inputs
- K100 – Serial Output RS485 MODBUS RTU/ASCII (upon order)



Průtokoměry a příslušenství   Flow meters and accessories			KG	cena Kč	€
0800001050	B	Sedlo navrtávací 50 mm pro senzor průtoku		3 440,-	
0800001063	B	Sedlo navrtávací 63 mm pro senzor průtoku		3 604,-	
0800001075	B	Sedlo navrtávací 75 mm pro senzor průtoku		3 713,-	
0800001090	B	Sedlo navrtávací 90 mm pro senzor průtoku		3 822,-	
0800001110	B	Sedlo navrtávací 110 mm pro senzor průtoku		4 250,-	
0800001125	B	Sedlo navrtávací 125 mm pro senzor průtoku		4 259,-	
0800001140	B	Sedlo navrtávací 140 mm pro senzor průtoku		4 587,-	
0800001160	B	Sedlo navrtávací 160 mm pro senzor průtoku		5 570,-	
0800001200	B	Sedlo navrtávací 200 mm pro senzor průtoku		5 788,-	
0800001225	B	Sedlo navrtávací 225 mm pro senzor průtoku		6 006,-	
0800001250	B	Sedlo navrtávací 250 mm pro senzor průtoku		6 771,-	
0800001300	B	Sedlo navrtávací 315 mm pro senzor průtoku		7 426,-	
0800002001	B	Senzor průtoku F3-H13 (50–110 mm)		10 375,-	
0800002002	B	Senzor průtoku F3-H15 (125–315 mm)		10 884,-	
0800003001	B	Monitor průtoku FLS F9.02WS – instalace na senzor průtoku		16 397,-	
0800003002	B	Monitor průtoku FLS M9.02WS – instalace na zeď		20 088,-	
0800317012	B	Senzor průtoku SFW-1FPM (63–110 mm)		9 783,-	
0800317014	B	Senzor průtoku SFW-2FPM (125–315 mm)		10 194,-	
08K100FM00	B	Monitor průtoku Kontrol 100 – instalace na zeď		17 445,-	
08K100FMA0	B	Monitor průtoku Kontrol 100 s výstupem RS485 – instalace na zeď		20 045,-	

Další informace a ceny na vyžádání.

Please contact us for more detailed technical information and prices.