

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO TEPELNÁ ČERPADLA NORM EVO



Model	565NE06	565NE08	565NE10	565NE12
Doporučený objem bazénu (m3)	10~30	15~35	20~40	30~50
Provozní teplota (°C)	5~43			
Tepelný výkon: Vzduch 26 °C / Voda 26 °C / Vlhkost 80 %				
Tepelný výkon (kW)	6.0	8.0	10.0	12.0
Topný faktor (COP)	9.5~5.9	9.5~6.0	10.1~6.1	10.5~5.9
Topný faktor (COP) při 50% kapacitě výkonu	8.5	8.5	8.9	8.8
Tepelný výkon: Vzduch 15 °C / Voda 26 °C / Vlhkost 70 %				
Tepelný výkon (kW)	4.0	5.7	7.0	8.5
Topný faktor (COP)	5.6~4.1	5.8~4.4	6.0~4.2	5.9~4.1
Topný faktor (COP) při 50% kapacitě výkonu	5.4	5.5	5.7	5.7
Tepelný výkon: Vzduch 35 °C / Voda 28 °C / Vlhkost 80 %				
Hlučnost dB(A) 1m	38.3~51.8	38.8~52.5	40.8~53.8	41.1~55.3
Hlučnost při 50% kapacity dB(A) 1m	42.5	42.8	43.9	46.1
Hlučnos dB(A) 10m	18.3~31.8	18.8~32.5	20.8~33.8	21.1~35.3
Výměník	Titanové spirála v PVC obalu			
Skříň	ABS			
Napájení	230V~/1 Ph/50Hz			
Jmenovitý příkon vzduch 15°C (kW)	0.14~0.98	0.2~1.3	0.23~1.67	0.29~2.07
Jmenovitý proud vzduch 15°C (A)	0.61~4.26	0.87~5.65	1~7.26	1.26~9
Doporučený průtok (m³/h)	2~3	2~4	3~4	3~4
Napojení vodního okruhu (mm)	50			
Celkové rozměry ŠxHxV (mm)	770×375×635	872×349×654	872×349×654	872×349×654
Čistá hmotnost (kg)	33	42	46	47