

Filtrační nádoby Tagelus II, Triton II

Filtration tanks Tagelus II, Triton II

● Filtry TAGELUS a TRITON

jsou vyrobeny ze sklolaminátových vláken, jsou bezešvé a zesíleny polyesterovou vrstvou. Povrch je ošetřen jemnou vrstvou laku.
Max. pracovní tlak: 3,5 bar; Test. tlak: 3,5 bar.
Záruční doba na filtrační nádobu TAGELUS a TRITON je 10 let.

● ClearPro® technologie

- ClearPro® je patentovaná technologie firmy Pentair, která dosahuje velmi vysoké úrovně filtrace zhruba 4krát lepší než pískové filtrace
- Tato kvalita je dosažena díky novým sběračům z porézního plastu
- Sběrače fungují jako přídavné filtry vytvářející extra bariéru proti nejmenším částicím nečistot
- Výsledkem je maximálně čistá voda

● TAGELUS and TRITON filtration tanks

are made of fibreglass, without weld and reinforced with polyester coat. The surface is treated with thin layer of finish.
Max. operational pressure: 3,5 bar; Test. pressure: 3,5 bar
Warranty time for filtration tank tagelus and triton is 10 years.

● ClearPro® technology

- ClearPro® is a patented technology by Pentair to reach a very fine level of filtration somewhat 4 times better than with a conventional sand filter
- This purity is achieved thanks to new porous laterals
- The laterals act like additional filters creating an extra barrier against the finest particles
- As a result, the water is crystal quality

CLEARPRO TECHNOLOGY®



Struktura materiálu
ClearPro® technologie
pod mikroskopem

Mineral structure of
ClearPro® technology
under the microscope



Filtrační nádoba TAGELUS II Filtration tank TAGELUS II				písek/sand	KG	cena Kč	€
511355480	B	TAGELUS II TA 40 – 6-ti cestný top-ventil, Ø 480 mm, 9 m ³ /h TAGELUS II TA 40 – 6-way top-valve, Ø 480 mm, 9 m ³ /h			85 kg	10,0	13 421,-
511355610	B	TAGELUS II TA 60 – 6-ti cestný top-ventil, Ø 610 mm, 14 m ³ /h TAGELUS II TA 60 – 6-way top-valve, Ø 610 mm, 14 m ³ /h			167 kg	12,5	16 115,-
511355762	B	TAGELUS II TA 100 – 6-ti cestný top-ventil, Ø 762 mm, 22 m ³ /h TAGELUS II TA 100 – 6-way top-valve, Ø 762 mm, 22 m ³ /h			285 kg	15,5	23 933,-

Filtrační nádoba TRITON II Filtration tank TRITON II				písek/sand	KG	cena Kč	€
511356480	B	TRITON II TR 40 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 480 mm, 9 m ³ /h TRITON II TR 40 – 6-way side valve, Ø 480 mm, 9 m ³ /h			72 kg	10,3	19 104,-
511356610	B	TRITON II TR 60 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 610 mm, 14 m ³ /h TRITON II TR 60 – 6-way side valve, Ø 610 mm, 14 m ³ /h			148 kg	12,9	22 492,-
511356762	B	TRITON II TR 100 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 762 mm, 22 m ³ /h TRITON II TR 100 – 6-way side valve, Ø 762 mm, 22 m ³ /h			280 kg	15,9	33 271,-
511356914	B	TRITON II TR 140 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 914 mm, 32 m ³ /h TRITON II TR 100 – 6-way side valve, Ø 914 mm, 32 m ³ /h			430 kg	18,8	46 024,-