



ÚPRAVA SLANÉ VODY – VA SALT WATER
 SALT WATER CHLORINATOR – VA SALT WATER
 SALZWASSER CHLORINATOR – VA SALT WATER
 ХЛОРИНАТОР ВОДЫ – VA SALT WATER

Váš prodejce:

Úprava slané vody VA Salt Water

Kompaktní chlorinátor s krytím IP65 a produkcí chloru od 10 do 35 gramů pro privátní bazény.

- Nižší spotřeba energie
- Nižší váha
- Nízká provozní teplota, která zajišťuje delší životnost
- Kompaktní, jednoduše instalovatelné řešení
- Díky použití nejnovější technologie spínání napájecího zdroje zařízení zajišťuje vyšší produkci soli
- Vyšší odolnost elektrolytické cely s životností 10 000 hodin
- Použitý microprocessor zajišťuje správnost fungování zařízení a automaticky nastavuje časové spínání
- 100% výroba v EU



Salt water chlorinator VA Salt Water

Compact salt water chlorinator in IP65 box with production from 10 to 35 grams for private pools.

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- Lower working temperature which increasing life span
- Compact, easily adaptable device to any installation
- Better output of the salt water chlorination by using a last generation switched-mode power supply
- Higher durability of the electrolysis cell with 10 000 hours life span
- Internal microprocessor control, that determines the device functioning hours
- 100% made in EU

Krytí IP65 – díky kterému může být zařízení umístěno i v šachtách a jímkách.
Better waterproofness degree (**IP65**), chlorinator can be installed in shafts and sumps.

Parametry	C10P	C10SP	C15P	C15SP	C20P	C20SP	C25P	C25SP
Pro velikost bazénu (m ³) For the volume of the pool (m ³)	35	35	55	55	75	75	115	115
Požadované množství soli* Salt required*	≥2 g/l	≥35 g/l	≥2 g/l	≥35 g/l	≥2 g/l	≥35 g/l	≥2 g/l	≥35 g/l
Manuální regulace chloru Manual regulation of chlorine	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Indikace nedostatku soli Automatic indicator of lack of salt	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Indikace přebytku soli Automatic indicator of salt excess	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Samočištění Self-cleaning	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Zdroj Power Supply	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz
Maximální proud v cele (A) Max current of the cell (A)	10	10	15	15	20	20	25	25
Maximální výkon (W) Max. power (W)	75	75	112,5	112,5	150	150	187,5	187,5
Zdroj cely Power supply of the cell	7,5 V DC	7,5 V DC	7,5 V DC	7,5 V DC	7,5 V DC	7,5 V DC	7,5 V DC	7,5 V DC
Rozměry (mm) Measurements (mm)	280 x 250 x 135	280 x 250 x 135	280 x 250 x 135	280 x 250 x 135	280 x 250 x 135	280 x 250 x 135	280 x 250 x 135	280 x 250 x 135
Váha (kg) Weight (kg)	4	4	4	4	4	4	4	4

Automat. vypínání / Automt. Disjunctions								
Způsobené nedostatkem vody Caused by lack of water	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Způsobené plynovou akumulací v cele Caused by gas accumulation in the cell	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Způsobené přetížením Caused by overload	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Způsobené zkratem Caused by short circuit	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Způsobené přehřátím Caused by over temperature	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes	ano / yes

Cena / Price	17 900 Kč	24 900 Kč	20 500 Kč	27 500 Kč	23 500 Kč	30 500 Kč	26 900 Kč	33 900 Kč
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* Zařízení fungují od 2 g/litr – po softwarové modifikaci mohou fungovat při 35 gramech soli/litr (mořská voda)

* Devices starts working from 2 g/liter – being able to manage to work with values of 35 g/liter (sea water) with software modification

To tu asi již nebude, co?