

● Odvlhčovač DH

- HP Booster technologie
- Tichý chod
- Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- Plastový kryt

● Dehumidifier DH

- HP Booster Technology
- Quiet running
- Easy installation on the floor or on the wall
- Plastic casing



Nº	590DH60	590DH90	590DH120	
	E	E	E	
Parametr	Model	DH60	DH90	DH120
Tepelný výkon (kW) Thermal output in (kW)		2,8	4,2	5,5
Příkon (kW) / Input in(kW)		1,0	1,7	2,0
Automatické odmrazování Automatic defrost		ano yes	ano yes	ano yes
Ventilátor (m³/h) Ventilator (m³/h)		800	1 000	1 200
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)		848 x 855 x 242	848 x 1 155 x 280	848 x 1 155 x 280
Barva / Colour		bílá / white	bílá / white	bílá / white
Napětí (V) / Voltage (V)		230 V	230 V	230 V
Sání/výtlač Suction/upward		spodem / horem front bottom / from the top	spodem / horem front bottom / from the top	spodem / horem front bottom / from the top
Pro plochu hladiny bazény – orientačně (m²) For pool water surface – approximate (m²)		15–30	30–40	40–60
Instalace Installation		na podlahu / na stěnu / on the wall / on the floor		
Odvlhčení v l/den Dehumidify litres/day		60	80	120
Váha (kg) / Weight in (kg)		55	70	75
Cena Kč		36 318,-	45 963,-	53 218,-
€				

● Odvlhčovač BENKO

Odvlhčovač D 1400 má kompresor umístěn v oddělené jednotce, například ve strojovně, jeho hlučnost je tím snížena na minimum. U tohoto typu je třeba při instalaci doplnit do systému plyn.



● Dehumidifier BENKO

Dehumidifier D 1400 with a compressor in a separate box for installation to the engine room – loudness is reduced to the minimum. This unit must be supplied with a gas before starting.

Nº	59051400	
	E	
Parametr	Model	D 1400 S
Tepelný výkon (kW) / Thermal output in (kW)		3,4
Příkon (kW)/ Input in (kW)		1,44
Automatické odmrazování / Automatic defrost		ano / yes
Ventilátor / Ventilator		3 rychlostní / 3 speed
Ventilátor (m³/h) / Ventilator (m³/h)		1 100
Vývod kondenzátu (mm) / Outlet of condensate (mm)		D12
Rozměry V x Š x H (mm) / Size H x W x D (mm)		640 x 1 010 x 260
Barva / Colour		bílá / white
Napětí (V) / Voltage (V)		230 V
Sání/výtlač Suction/upward		spodem/horem front bottom/from the top
Prac. teplota min/max °C Working temp. min/max °C		18/30
Pro plochu hladiny bazény – orientačně (m²) For pool water surface – approximate (m²)		30
Instalace Installation		na stěnu – externí kompresor on the wall external compressor
Odvlhčení v l/den / Dehumidify litres/day		98
Váha (kg) / Weight in (kg)		46
Cena Kč		89 400,-
€		