

Ohřev vzduchu	84	Air heater	84
Vzduchovače	85	Blowers	85
Vzduchová masáž	86	Air massage	86
Komponenty k protiproudům	88	Counterflow components	88
Protiproudy Compass, komponenty	89	Counterflow Compass, components	89
Protiproudy nerez SLOT-JET	90	Counterflow stainless steel SLOT-JET	90
Protiproudy VAG-JET	91	Counterflow VAG-JET	91
Protiproudy V-JET	92	Counterflow V-JET	92
Protiproudy K-JET	93	Counterflow K-JET	93
Závěsné protiproudy	94	Overhang counterflow	94
Protiproudy BADU JET	96	Counterflow BADU JET	96
Protiproudy BADU JET TURBO PRO	99	Counterflow BADU JET TURBO PRO	99
Protiproudy nerez Pahlen	100	Counterflow stainless steel Pahlen	100
Protiproudy nerez Hugo Lahme	102	Counterflow stainless steel Hugo Lahme	102
Pumpy k protiproudům	103	Pumps for counterflow	103
Vodní chrliče	104	Water cascade showers	104
Magicstream paprsek	108	Magicstream laminar	108




5

OHŘÍVAČ VZDUCHU EOv

tento typ ohřivače je vyvinut pro ohřev vzduchu jako doplněk zvyšující komfort perličkové masáže. Ohřivač EOv slouží k ohřevu vzduchu proudícího ze vzduchovače. Vkládá se do potrubí mezi vzduchovač a podlahové trysky (airmasážní), takže ohřívá vzduch vháněný do vody a zlepšuje výsledný efekt airmasáže.

VAGNER
POOL

AIR



EOv 1,5

AIR HEATER EOv


This heater was developed as a complement to increase the comfort of bubble spa massages. The EOv heater is used to heat the air from the air pump. It is installed into the line in between the air pump and floor jets (air-massage jets) so it heats the air blown into the water and thus improves the final air-massage effect.

TECHNICKÁ DATA

- Vybaveno termostatem
- Tepelná pojistka
- Výkon: 1,5 kW
- 1-fázové, 230 V
- Napojení: 1,5"

TECHNICAL DATA

- Equipped with a thermostat
- Thermal fuse
- Power: 1,5 kW
- 1-phase, 230 V
- Connection: 1,5"



OHŘÍVAČ VZDUCHU EOv | AIR HEATER EOv

58015015 C Ohřivač vzduchu EOv, 1,5 kW, 230 V
Air heater EOv, 1,5 kW, 230 V



KG

2,70

CENA Kč


8 485,-

€




Schéma instalace vzduchovače

Air blower instalation diagram



VZDUCHOVAČE SEKO PRO TRVALÝ CHOD

- Motor: 1F nebo 3F provedení
- Výkon: 0,2 kW až 4 kW
- Průtok: 70 až 318 m³/h



TECHNICKÁ DATA

- Krytí motoru: IP55
- Hlučnost: 46–71 dB
- Max. podtlak: 60–340 mbar
- Max. tlak: 70–480 mbar

TECHNICAL DATA

- Protection of engine: IP55
- Noise level: 46–71 dB
- Max. vacuum 60–340 mbar
- Max. pressure: 70–480 mbar

BLOWER SEKO FOR PERMANENT OPERATION

- Motor: 1 or 3 phase version
- Motor power: 0,2 kW–4 kW
- Flow rate: 70 up to 318 m³/h

PRŮTOK M³/H | FLOW M³/H

	MAX. PODTLAK (MBAR)	MAX. TLAK (MBAR)	PRŮTOK (M³/H)	Š (MM)	V (MM)	D (MM)
Vzduch. SEKO 100	100	100	70	246	247	256
Vzduch. SEKO 130	120	130	80	246	247	256
Vzduch. SEKO 160	160	140	140	286	302	294
Vzduch. SEKO 200	170	200	140	286	302	292
Vzduch. SEKO 200	170	200	140	286	302	294
Vzduch. SEKO 190	200	190	210	334	337	346
Vzduch. SEKO 190	200	190	210	334	337	345
Vzduch. SEKO 270	270	270	320	382	384	409
Vzduch. SEKO 190	180	190	320	382	384	377
Vzduch. SEKO 360	290	360	320	382	384	432




VZDUCHOVAČ | BLOWER


	SÁNÍ / VÝTLAK INLET / OULET	VÝKON P2 kW OUTPUT P2 kW	NAPĚTÍ V VOLTAGE V	M³/H	KG	CENA Kč	€
300137N	B Vzduchovač SEKO 100	1" / 1"	0,20	230	70	9,40	8 363,-
300142N	B Vzduchovač SEKO 130	1¼" / 1¼"	0,40	230	80	12,6	10 888,-
300143N	B Vzduchovač SEKO 160	1½" / 1½"	0,85	230	140	18,2	12 843,-
300177N	B Vzduchovač SEKO 200	1½" / 1½"	1,30	400	140	19,0	13 370,-
300150N	B Vzduchovač SEKO 200	1½" / 1½"	1,30	230	140	20,6	13 691,-
300146N	B Vzduchovač SEKO 190	2" / 2"	1,50	400	210	25,4	19 514,-
300145N	B Vzduchovač SEKO 190	2" / 2"	1,50	230	210	23,2	20 695,-
300144N	B Vzduchovač SEKO 270	2" / 2"	3,00	400	320	39,1	30 797,-
300147N	B Vzduchovač SEKO 190	2" / 2"	2,20	400	320	34,2	36 945,-
300184N	B Vzduchovač SEKO 360	2" / 2"	4,00	400	320	45,4	34 948,-




300161



300160



300162



PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES

		KG	CENA Kč	€
300156N	B Tlumič hluku, napojení 2x 1¼" Noise silencer, connection 2x 1¼"	0,8	1 966,-	
300158N	B Přídavný filtr sání pro vzduchovač, napojení 1¼" Subjoin filter suction for air supply, connection 1¼"	1,7	2 838,-	
300159N	B Přídavný filtr sání pro vzduchovač, napojení 1½" Subjoin filter suction for air supply, connection 1½"	1,7	3 223,-	
300160N	B Přídavný filtr sání pro vzduchovač, napojení 2" Subjoin filter suction for air supply, connection 2"	2,0	4 409,-	
300161N	B Tlumič hluku, napojení 2x 2" Noise silencer, connection 2x 2"	0,8	2 437,-	
300162N	B Zpětná klapka, napojení 2" Non-return valve, connection 2"	1,0	5 125,-	
300164N	B Tlumič hluku, napojení 2x 1½" Noise silencer, connection 2x 1½"	1,0	2 145,-	
3001641N	B Tlumič hluku, napojení 1x 1½" Noise silencer, connection 1x 1½"	0,6	2 043,-	
300169N	B Zpětná klapka, napojení 1½" Non-return valve, connection 1½"	0,6	4 647,-	

Lze dodat vzduchovače s vyšším výkonem po předchozí konzultaci


Blowers with bigger performance can be supplied based on previous ask



HL8531020



HL7010120



HL8532020



HL8712550




HL8501050



HL8520050



HL8503150




FitStar®
a brand of Hugo Lahme GmbH
HUGO LAHME
GmbH


PODLAHOVÝ BUBLINKOVÝ SYSTÉM BOTTOM AIR SYSTEM			KG	CENA Kč	€
HL8501050	D	Podlahový bublinkový systém, napojení 90° 2" int., s přípravou pro pneumatické tlačítko Bottom air system, connection 90° 2" int., prepared for pneumatic switch	6,0	10 691,-	
HL8531020	D	Nerezový kryt vzduchové masáže Ø 354 mm Stainless steel covering of air massage Ø 354 mm	1,8	16 376,-	
HL8503150	D	Podlahový bublinkový systém se světlem 50 W, napojení 1½" int., s přípravou pro pneumatické tlačítko Bottom air system with light 50 W, connection 1½" int., prepared for pneumatic switch	4,5	14 533,-	
HL8532020	D	Nerezový kryt vzduchové masáže Ø 354 mm se světlem 50 W Stainless steel covering of air massage Ø 354 mm with light 50 W	1,5	28 103,-	
HL8520050	D	Přírubová sada podlahového bublinkového systému Flange set for bottom air system	1,0	4 307,-	



HL8795020




HL8795120




HL8795150



HL8795250




HL8795050



HL8796050

PODLAHOVÝ BUBLINKOVÝ SYSTÉM BOTTOM AIR SYSTEM			KG	CENA Kč	€
HL8795150	E	Bublinkový systém, délka 250 mm Air system, length 250 mm	1,7	3 994,-	
HL8795250	E	Dvojitý bublinkový systém, délka 250 mm Double air system, length 250 mm	4,3	8 203,-	
HL8795050	E	Bublinkový systém, délka 500 mm Air system, length 500 mm	5,0	5 896,-	
HL8796050	E	Dvojitý bublinkový systém, délka 500 mm Double air system, length 500 mm	6,8	11 565,-	
HL8795120	E	Nerezový kryt pro bublinkový systém, délka 250 mm Stainless steel cover for air system, length 250 mm	0,7	5 151,-	
HL8795020	E	Nerezový kryt pro bublinkový systém, délka 500 mm Stainless steel cover for air system, length 500 mm	1,0	6 660,-	



HYDROMASÁŽNÍ LOŽE HUGO LAHME HYDROMASSAGE BED HUGO LAHME				KG	CENA Kč	€
HL8755150	E	Hydromasážní lože Hugo Lahme – předmontáž Hydromassage bed Hugo Lahme		20,0	65 269,-	
HL8755020	E	Hydromasážní lože Hugo Lahme – domontáž Hydromassage bed Hugo Lahme		5,00	26 240,-	




HYDROMASÁŽNÍ LOŽE

je vyrobeno z oceli AISI 304. Ostatní konstrukce je pozinkovaná ocel. Nerezová část je mořena a leštěna. Pro fóliový bazén je příruba utěsněna pouze fólií. Tento nový typ lehátka je konstruován tak, aby bylo možné u každé části regulovat množství přivedeného vzduchu.



HYDROMASSAGE BED

is made of stainless steel AISI 304. The rest of the construction is made of galvanized steel. Stainless steel is stained and polished. For liner pools, the flange is sealed only in the liner. This type of bed is made to regulate the air in every section separately.



HYDROMASÁŽNÍ LOŽE HYDROMASSAGE BED				KG	CENA Kč	€
770010	B	Hydromasážní lože do betonu Hydromassage bed Concrete		12,0	42 234,-	
770011	B	Hydromasážní lože pro fólii Hydromassage bed for liner		16,0	65 761,-	

5

■ PROTIPROUDÁ TRYSKA

má shodnou charakteristiku jako tryska v protiproudém zařízení K-JET. Součástí protiproudé trysky je pneumatický spínač, pneumatická hadička, zpětný ventil pro přisávání vzduchu a hadice propojující ventil s tryskou.



30120080



30120080NER

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ

VAGNER
POOL

■ COUNTERFLOW JET

provides identical characteristics as the K-JET counterflow. The kit includes pneumatic push-button, pneumatic hose, check valve, connecting air hoses.



30120001



33330

■ SÁNÍ KRIPSOL

- Vyrobeno z bílého plastu ABS
- Ø mřížky 180 mm
- Napojení lepením Ø 63 mm nebo závitem 2 1/2" ext.
- Včetně příruby a dvou těsnění
- Doporučená instalace dvou kusů
- Kapacita průtoku 35 m³/h

■ SUCTION KRIPSOL

- Made of white ABS
- Ø of the grating – 180 mm
- Connection with glue Ø 63 mm or thread 2 1/2" ext.
- Includes flange and two sealings
- Use of 2 units recommended
- The flow rate capacity 35 m³/h

PROTIPROUDÉ TRYSKY COUNTERFLOW NOZZLES			KG	CENA Kč	€
30120001	C	Protiproudá tryska 40 mm, pro fólii, napojení lepení 63/50 mm Counterflow jet 40 mm, for liner, connection for glue 63/50 mm		1,10	3 466,-
30120080	C	Hlavice protiproudu s tryskou 40 mm a sáním vody – VAG-JET, napojení 2" int. Front cover of counterflow with 40 mm jet and water suction – VAG-JET, connection 2" int.		2,10	4 364,-
30120080NER	C	Hlavice protiproudu s tryskou 40 mm a sáním vody – VAG-JET nerez, napojení 2" int. Front cover of counterflow with 40 mm jet and water suction – VAG-JET st. steel, 2" int.	 	2,50	7 350,-
33330	B	Sání Kripsol pro 35 m³/h, s přírubou pro fólii, napojení 63/2 1/2" ext. Suction Kripsol of 35 m³/h, with flange for liner, connection 63/2 1/2" ext.		1,50	860,-





VESTAVNÝ PROTIPROUD COMPASS								
Předmont. Compass Single-Jet 30123001	1x	2x	✓	✓	-	-	-	-
Komplet Compass Single-Jet 30123663	1x	2x	✓	✓	66 m³/h	400 V	2,2 kW	4-6,3 A
Předmont. Compass Double-Jet 30124001	2x	2x	✓	✓	-	-	-	-
Komplet Compass Double-Jet 30124843	2x	2x	✓	✓	84 m³/h	400 V	4,0 kW	6-10 A

PROTIPROUD COMPASS COUNTERFLOW COMPASS						KG	CENA Kč	€
30123001	B	Předmontovaná sestava protiproudu Compass Single Jet Preassembled set of counterflow Compass Single Jet				17,5	18 761,-	
30123663	B	Vestavný komplet protiproudu Compass Single Jet 66 m³/h Complete inbuilt counterflow Compass Single Jet 66 m³/h				39,0	40 336,-	
30124001	B	Předmontovaná sestava protiproudu Compass Double Jet Preassembled set of counterflow Compass Double Jet				20,8	23 562,-	
30124843	B	Vestavný komplet protiproudu Compass Double Jet 84 m³/h Complete inbuilt counterflow Compass Double Jet 84 m³/h				42,0	47 156,-	



30124092



30120092



3055



30765

Tělo/Body
2" ext.

PNEUMATICKÉ TLAČÍTKO/VZDUCHOVÝ REGULÁTOR PNEUMATIC SWITCH/AIR REGULATOR						KG	CENA Kč	€
30120092	C	Vzduchový regulátor, včetně průchodu betonem – pro předvyrobené bazény Air regulator, incl. concrete pool wall lead-through, for prefabricated pools				1	0,10	799,-
30124092	C	Vzduchový regulátor, včetně průchodu betonem – pro fólii Air regulator, incl. concrete pool wall lead-through, for liner pools				1	0,10	1 103,-
3055	B	Vzduchový regulátor nerez v průchodu stěnou ABS – pro předvyrobené bazény Air regulator st. steel in pool wall lead-through ABS – for prefabricated sw. pool				1	0,06	1 798,-
30765	B	Vzduchový regulátor VAMILA Air regulator VAMILA				1	0,60	2 228,-


5

■ VESTAVNÝ PROTIPROUD SLOT-JET

- Nerezové čelo
- Průchod stěnou bazénu
- Piezoelektrické spínání
- Plochá šterbinová tryska – proud vody nejde jen z jednoho bodu, ale je rozprostřen

■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEMS SLOT-JET

- Stainless steel front panel
- Pool wall lead-through
- Piezoelectric switch
- Flat slot nozzle – the water flow does not flow from one point but is spread out



Sestavy v tabulce jsou pouze doporučené

Sets are only recommended

VESTAVNÝ PROTIPROUD SLOT-JET INBUILT COUNTERFLOW SLOT-JET						CENA Kč	€
	30180800	B	Čelo + průchod betonem pro fólii, napojení – 3" ext. Front cover + pool wall lead-through for liner pools, connection – 3" ext.		1	11,7	55 666,-
	3102711	B	Sání VAMILA pro atrakce, nerez – 1 kus Suction VAMILA for attraction, stainless steel – 1 pc		1		7 233,- 1 ks
	30180802	B	Sada potrubí a fitinek Set of tube and fittings		1		4 465,-
	300773	C	New BCC, 230 V, 66 m³/h		1		18 026,-
	5205SP15P	C	Piezoelektrické spínání protiproudu 9–14 A, 230 V Piezoelectric switch for counterflow, 9–14 A, 230 V		1		8 631,-
	300774	C	New BCC, 400 V, 66 m³/h		1		18 026,-
	5205SP34P	C	Piezoelektrické spínání protiproudu 4–6,3 A, 400 V Piezoelectric switch for counterflow, 4–6,3 A, 400 V		1		8 533,-
	300790	C	New BCC, 400 V, 74 m³/h		1		23 701,-
	5205SP35P	C	Piezoelektrické spínání protiproudu 6–10 A, 400 V Piezoelectric switch for counterflow, 6–10 A, 400 V		1		8 631,-
	300791	C	New BCC, 400 V, 84 m³/h		1		25 058,-
	5205SP35P	C	Piezoelektrické spínání protiproudu 6–10 A, 400 V Piezoelectric switch for counterflow, 6–10 A, 400 V		1		8 631,-

■ PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ VAG-JET OBSAHUJE:

- Kulovou protiproud. trysku průměr 40 mm se sáním vody
- Elektropneumatické spínání včetně jištění motoru
- Přisávání vzduchu
- Fitinky pro propojení – 2x kulový ventil + tvarovky a potrubí, které je připraveno (nařezané přesné míry) pro slepení
- Pumpu 66 m³/h

VAG-JET je možno dodat také po částech a to:


1. Předmontovaná sestava obsahuje – hlavici s tryskou, průchody pro pneu. spínání a přisávání vzduchu, 2 ks kulových ventilů a veškeré potrubí.
2. Druhá část k předmontážní sestavě – pumpa a elektropneumatické ovládání vč. jištění pumpy.

■ COUNTERFLOW SYSTEMS VAG-JET INCLUDES:

- Ball counterflow nozzle, diameter 40 mm with water suction
- Electropneumatic switch box including engine control
- Air suction
- Fitting for interconnection – 2x ball valve + fittings and interconnection piping ready to glue (cut into exact pieces)
- Pump with the performance of 66 m³/h

VAG-JET system can also be delivered in parts as follows:

1. Pre-assembled set includes – head with nozzle, bushings for pneumatic switching and air suction, 2 pcs of ball valves and complete piping.
2. Additional equipment to the pre-assembled set – pump and electro-pneumatic control with pump safety element.



PROTIPROUD VAG-JET COUNTERFLOW VAG-JET						KG	CENA Kč	€
30120511	B	VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for prefabricated pools				29,0	26 132,-	
30120513	B	VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for prefabricated pools				29,0	26 132,-	
30121511	B	VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény s přírubovou sadou pro utěsnění VAG-JET, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for liner pools with flange set to seal properly				29,0	27 345,-	
30121513	B	VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény s přírubovou sadou pro utěsnění VAG-JET, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for liner pools with flange set to seal properly				29,0	27 345,-	

PROTIPROUD VAG-JET NEREZ COUNTERFLOW VAG-JET STAINLESS STEEL						KG	CENA Kč	€
30120511NER	B	VAG-JET nerez, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény VAG-JET stainless steel, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for prefabricated pools				30,0	32 023,-	
30120513NER	B	VAG-JET nerez, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény VAG-JET stainless steel, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for prefabricated pools				30,0	32 023,-	
30121511NER	B	VAG-JET nerez, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény VAG-JET stainless steel, 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for liner pools				30,0	39 530,-	
30121513NER	B	VAG-JET nerez, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény VAG-JET stainless steel, 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for liner pools				30,0	39 530,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES						KG	CENA Kč	€
30120082	B	Pumpa 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW + hlavice protiproudu s tryskou 40 mm a sáním vody Pump 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW + capital of counterflow with 40 mm nozzle and water suction				18,4	19 345,-	
30120500	B	Předmontovaná sestava VAG-JET (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky) Pre-assembled set VAG-JET (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)				4,80	9 281,-	
30121500	B	Předmontovaná sestava VAG-JET, do fólie (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky) Pre-assembled set VAG-JET, for liner (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)				4,80	12 719,-	
30120500NER	B	Předmontovaná sestava VAG-JET nerez (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky) Pre-assembled set VAG-JET st. steel (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)				5,80	14 736,-	
30121500NER	B	Předmontovaná sestava VAG-JET nerez, do fólie (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky) Pre-assembled set VAG-JET st. steel, for liner (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)				5,80	23 849,-	

■ VESTAVNÁ PROTIPROUDÁ ZAŘÍZENÍ V-JET


Tento vestavný protiproud je předpřipraven k velmi snadné instalaci. V zařízení je možno regulovat intenzitu proudu vody a přísávání vzduchu, to vše na trysce o průměru 40 mm, která je též směrově nastavitelná. Tato tryska je spolu se sáním a pneumatickým spínačem v čelním krytu zařízení.

Kompletní protiproudé zařízení V-JET obsahuje:

- Protiproudou trysku 40 mm (regulace voda – vzduch)
- Čelní panel – atraktivní design
- Průchod stěnou bazénu
- Pumpa – několik výkonů
- Elektropneumatické spínání s jistícím prvkem
- PVC fitinky



V-JET




■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEM V-JET

This counterflow system is ready for an easy installation. It is possible to regulate the jet strength and air suction on the nozzle of 40 mm in diameter, which is directionally adjustable. The nozzle, suction and pneumatic switch are positioned in the front cover panel of the equipment.

Complete counterflow system V-JET includes:

- Counterflow nozzle 40 mm (regulation water – air)
- Front cover panel – attractive design
- Pool wall lead-through
- Pump – different performance
- Electropneumatic switch with safety element
- PVC fitting



■ TECHNICKÁ DATA

- Pneumatické tlačítko pro zapnutí a vypnutí
- Vnitřní tryska k regulaci průtoku vody
- Vnější tryska k regulaci množství přísávaného vzduchu
- Maximální tok vody je dosažen otočením vnitřní trysky doleva
- Tok vody naopak omezíte pootočením vnitřní trysky doprava

■ TECHNICAL DATA

- Pressure switch for switch on and off
- Inside nozzle for flow regulation
- Outside nozzle for air suction regulation
- Flow increase by left-turning the inside nozzle
- Flow reduction by right-turning the inside nozzle


PROTIPROUD V-JET COUNTERFLOW V-JET						KG	CENA Kč	€
30122510	B	V-JET 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a potrubí Ø 63 mm V-JET 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 63 mm				35,0	32 020,-	
30122511	B	V-JET 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a potrubí Ø 75 mm V-JET 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm				36,0	34 729,-	
30122512	B	V-JET 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a potrubí Ø 63 mm V-JET 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 63 mm				37,0	32 020,-	
30122513	B	V-JET 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro fólii, tvarovky a potrubí Ø 75 mm V-JET 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm				37,8	34 729,-	
30122515	B	V-JET 74 m³/h, 400 V, 2,9 kW, pro fólii, tvarovky a potrubí Ø 75 mm V-JET 74 m³/h, 400 V, 2,9 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm				39,8	41 055,-	
30122517	B	V-JET 84 m³/h, 400 V, 4,0 kW, pro fólii, tvarovky a potrubí Ø 75 mm V-JET 84 m³/h, 400 V, 4,0 kW, for liner, fittings and interconnection piping Ø 75 mm				44,8	42 049,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES						KG	CENA Kč	€
30122500	B	Předmontovaná sestava V-JET (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky Ø 75 mm) Pre-assembled set V-JET (pool wall lead – through piece, front cover, valves and fittings Ø 75 mm)				5,80	20 241,-	
30122501	B	Předmontovaná sestava V-JET (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky Ø 63 mm) Pre-assembled set V-JET (pool wall lead – through piece, front cover, valves and fittings Ø 63 mm)				5,80	16 876,-	
30170080	B	Čelo protiproudu + průchod stěnou V-JET Front cover panel + pool wall lead-through for counterflow V-JET with nozzle				2,10	9 709,-	
IA033-4	B	Čelo protiproudu V-JET (pouze krycí část bez trysky) Front cover panel of counterflow V-JET without nozzle				2,10	3 436,-	

■ VESTAVNÁ PROTIPROUDÁ ZAŘÍZENÍ K-JET

Tento vestavný protiproud je předpřipraven k velmi snadné instalaci. V zařízení je možno regulovat intenzitu proudu vody a přisávání vzduchu, to vše na trysce o průměru 40 mm, která je též směrově nastavitelná. Tato tryska je spolu se sáním a pneumatickým spínačem v čelním krytu zařízení. Kompletní protiproudé zařízení K-JET obsahuje:

- Protiproudou trysku 40 mm (regulace voda – vzduch)
- Čelní panel – atraktivní design
- Průchod stěnou bazénu
- Pumpa – několik výkonů
- Elektropneumatické spínání s jistícím prvkem
- PVC fitinky: 1 ks ventil 75 mm, 1 ks ventil 90 mm, 1 ks úhel 90° 75 mm, 2 ks úhel 90° 90 mm, 1 ks redukce krátká 90-75 mm, 1 m trubka 75 mm, 1 m trubka 90 mm



K-JET Calipso



K-JET Sena





30140002



■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEM K-JET

This counterflow system is ready for an easy installation. It is possible to regulate the jet strength and air suction on the nozzle of 40 mm in diameter, which is directionally adjustable. The nozzle, suction and pneumatic switch is positioned in the front cover panel of the equipment. Complete counterflow system K-Jet includes:

- Counterflow nozzle 40 mm (regulation water – air)
- Front cover panel – attractive design
- Pool wall lead-through
- Pump – different performance
- Electropneumatic switch with safety element
- PVC fitting: 1 pc valve 75 mm, 1 pc valve 95 mm, 1 pc elbow 90° 75 mm, 2 pcs elbow 90° 90 mm, 1 pcs reduction 90 x 75 mm, 1 m pipe 75 mm, 1 m pipe 90 mm



PROTIPROUD K-JET COUNTERFLOW K-JET						KG	CENA Kč	CENA Kč	€
30140661	30150661	B	K-JET – 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, pro fólii K-JET – 66 m³/h, 230 V, 2,2 kW, for liner			36,0	50 903,-	49 420,-	
30140663	30150663	B	K-JET – 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, pro fólii K-JET – 66 m³/h, 400 V, 2,2 kW, for liner			37,8	50 903,-	49 420,-	
30140743	30150743	B	K-JET – 74 m³/h, 400 V, 2,9 kW, pro fólii K-JET – 74 m³/h, 400 V, 2,9 kW, for liner			39,8	52 153,-	50 634,-	
30140843	30150843	B	K-JET – 84 m³/h, 400 V, 4,0 kW, pro fólii K-JET – 84 m³/h, 400 V, 4,0 kW, for liner			44,8	53 175,-	51 626,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES						KG	CENA Kč	CENA Kč	€
30141410	30151410	B	Předmontovaná sestava K-JET (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky) Pre-assembled set K-JET (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)			12,0	26 984,-	25 439,-	
30141421	30151421	B	Čelo protiproudu + průchod stěnou K-JET Front cover panel + pool wall lead – trough for counterflow K-JET with nozzle			2,10	21 106,-	20 392,-	
30140002		B	Masážní hadice k protiproudu K-JET Massage hose as an accessory to Jet stream K-JET			0,70	3 099,-		
30141422	30151422	B	Čelo protiproudu K-JET (pouze krycí část s tryskou) Front cover panel of counterflow K-JET with nozzle			2,10	17 337,-	16 591,-	

5

■ ZÁVĚSNÉ PROTIPROUDY BADU JET

Závěsné protiproudy jsou určeny pro dodatečnou montáž s možností celkem jednoduché demontáže.

Další vysvětlení:

- možnost dodání s teleskopickou podpěrou pro nadzemní bazény.
- Teleskopická podpěra je dodávána samostatně.
Protiproud je vybaven světlem.
- možnost dodání s barevným LED osvětlením.




Active
20 m³/h

■ OVERHANG COUNTERFLOW BADU JET

Overhang counterflow devices are designed for subsequent mounting with the possibility of easy removal.

Further information:

- can also be delivered with telescopic support for above ground pools.
- Telescopic support packed separately.
- can also come with LED multicolour lighting.




Perla – silná a efektivní jednotka pro střední velikost bazénů. Součástí je tryska s nastavitelným průtokem a směrem. Integrované bílé nebo barevné LED světlo zajišťuje skvělou atmosféru.

Perla – A powerful and efficient unit for medium-sized pools, with an adjustable flow and direction control nozzle. The integrated LED light in white or multicolour ensures a pleasant ambience.



Perla
40 m³/h



ZÁVĚSNÝ PROTIPROUD BADU JET | OVERHANG COUNTERFLOW BADU JET

			KG	CENA Kč	€
3002622	D	Active, 20 m³/h, 230 V, 1,1 kW Active, 20 m³/h, 230 V, 1,1 kW	 28,0	34 789,-	
300241	D	Perla, 40 m³/h, 230 V, 2,3 kW, bílé LED Perla, 40 m³/h, 230 V, 2,3 kW, white LED	 50,0	57 491,-	
300242	D	Perla, 40 m³/h, 400 V, 2,1 kW, bílé LED Perla, 40 m³/h, 400 V, 2,1 kW, white LED	 40,0	56 011,-	

■ ZÁVĚSNÉ PROTIPROUDY BADU JET

Riva –závěsný protiproud určený pro aktivní sportovní vyžití. Součástí je tryska s nastavitelným průtokem a směrem. Integrované bílé nebo barevné LED světlo zajišťuje skvělou atmosféru.



Riva
54 m³/h


Stella – nejvýkonnější závěsný protiproud BADU Jet. Se dvěma tryskami s nastavitelným průtokem a směrem a integrovaným bílým nebo vícebarevným LED světlem zajišťuje skvělý výkon i atmosféru.




Stella
75 m³/h

■ OVERHANG COUNTERFLOW BADU JET

Riva – An overhang counter swim unit offering active and vital sporting enthusiasts. With an adjustable flow and direction control nozzle. Integrated LED lighting in white or multicolour.



Stella – The most powerful among the BADU Jet overhang counter swim units. With two adjustable flow and direction control nozzles and integrated LED lighting in white or multicolour, ensures a pleasant ambience.



ZÁVĚSNÝ PROTIPROUD BADU JET OVERHANG COUNTERFLOW BADU JET				KG	CENA Kč	€
300261	D	Riva, 54 m³/h, 230 V, 2,9 kW, bílé LED Riva, 54 m³/h, 230 V, 2,9 kW, white LED		55,0	67 817,-	
300262	D	Riva, 58 m³/h, 400 V, 3,3 kW, bílé LED Riva, 58 m³/h, 400 V, 3,3 kW, white LED		45,0	70 777,-	
300272	D	Stella, 75 m³/h, 400 V, 3,8 kW, 2x tryska, bílé LED Stella, 75 m³/h, 400 V, 3,8 kW, 2x nozzle, white LED		55,0	82 562,-	



300201



300202

PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES				KG	CENA Kč	€
300201	D	Masážní hadice BADU JET prům. 40 mm s pulzátorem, délka 1,5 m Massage hose as an accessory to BADU JET diam. 40 mm with pulsator, length 1,5 m		0,80	5 454,-	
300202	D	Masážní hadice BADU JET prům. 40 mm, délka 1,5 m Massage hose as an accessory to BADU JET diam. 40 mm, length 1,5 m		0,70	2 273,-	

5


■ VESTAVNÉ PROTIPROUDY BADU JET SMART

montáž do stěny všech druhů bazénů.
Atraktivní kryt je vyroben z kvalitního plastu.



■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEMS BADU JET SMART

for mounting into walls of all pool models.
The attractive cover made of high-quality plastic.



PROTIPROUD BADU JET SMART COUNTERFLOW BADU JET SMART				KG	CENA Kč	€
3002011	D	Předmontovaná sestava BADU JET Smart Preassembled set BADU Jet Smart		3,6	8 549,-	
3004042	D	Domontážní sada BADU JET Smart, 45 m³/h, 2,2 kW, 400/230 V Assembly part BADU JET Smart, 45 m³/h, 2,2 kW, 400/230 V		3,8	55 381,-	
3004044	D	Domontážní sada BADU JET Smart, 40 m³/h, 1,6 kW, 230 V Assembly part BADU JET Smart, 40 m³/h, 1,6 kW, 230 V		3,8	55 381,-	

* * *

■ VESTAVNÉ PROTIPROUDY BADU JET PRIMAVERA


montáž do stěny všech druhů bazénů pro fitness trénink, jako proudová nebo bublinková koupel, pro podvodní masáže a nekonečné plavání bez nutnosti otáčení se i v tom nejmenším bazénu. Síla proudu je regulována otevřením otvorů v okolí trysky. Designový kryt vyrobený z kvalitní nerezové oceli vás zaujme na první pohled. Zabudované LED světlo může být ovládáno z bazénu, stejně tak jako pneumatické tlačítko a ovládání přísávání vzduchu.

SPECK X
pumpen



■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEMS BADU JET PRIMAVERA

to be fitted into walls of all pools. Serves as fitness training, jet-or bubble bath, underwater massaging or endless no-turn swimming even in the smallest of pools. Jet strength can be limited by the opening of flow holes around the nozzle. Attractive design cover made of quality stainless steel. Integrated LED light and pneumatic switch with air suction can be controlled from inside the pool.



PROTIPROUD BADU JET PRIMAVERA COUNTERFLOW BADU JET PRIMAVERA				KG	CENA Kč	€
3005011	D	Předmontovaná sestava BADU JET Primavera Preassembled set BADU Jet Primavera		10,0	14 696,-	
3005020	D	Domontážní sada BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, bílé LED osvětlení Assembly part BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, white LED light		60,0	85 219,-	
3005021	D	Domontážní sada BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, bílé LED osvětlení Assembly part BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, white LED light			91 158,-	
3005022	D	Domontážní sada BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, bílé LED osvětlení Assembly part BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, white LED light		30,0	88 199,-	
3005030	D	Domontážní sada BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, RGB LED osvětlení Assembly part BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 400/230 V, RGB LED light		30,0	85 219,-	
3005031	D	Domontážní sada BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, RGB LED osvětlení Assembly part BADU JET Primavera, 85 m³/h, 4 kW, 400 V, RGB LED light			91 158,-	
3005032	D	Domontážní sada BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, RGB LED osvětlení Assembly part BADU JET Primavera, 75 m³/h, 3 kW, 230 V, RGB LED light			88 199,-	

Možno objednat PRIMAVERA DE LUXE s nerezovými tryskami.

Possible to order PRIMAVERA DE LUXE with st. steel nozzles.

■ VESTAVNÉ PROTIPROUDY BADU JET VOGUE

montáž do stěny všech druhů bazénů pro fitness trénink, jako proudová nebo bublinková koupel, pro podvodní masáže a nekonečné plavání bez nutnosti otáčení se i v tom nejmenším bazénu. Síla proudu je regulována otevřením otvorů v okolí trysky. Designový kryt vyrobený z kvalitní nerezí vás zaujme na první pohled. Zabudované LED světlo může být ovládáno z bazénu, stejně tak jako pneumatické tlačítko a ovládání přísávání vzduchu.

SPECK X
pumpen




BADU JET Vogue

Možno dodat i s barevným LED osvětlením. Possible also with multicoulor LED.

■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEMS BADU JET VOGUE

to be fitted into walls of all pools. Serves as fitness training, jet-or bubble bath, underwater massaging or endless no-turn swimming even in the smallest of pools. Jet strength can be limited by the opening of flow holes around the nozzle. Attractive design cover made of quality stainless steel. Integrated LED light and pneumatic switch with air suction can be controlled from inside the pool.



PROTIPROUD BADU JET VOGUE COUNTERFLOW BADU JET VOGUE				KG	CENA Kč	€
3002011	D	Předmontovaná sestava BADU JET Vogue Preassembled set BADU JET Vogue		3,60	8 549,-	
3002022	D	Domontážní sada BADU JET Vogue, 58/54 m³/h, 2,6 kW, 400/230 V, bílé LED osvětlení Assembly part BADU JET Vogue, 58/54 m³/h, 2,6 kW, 400/230 V, white LED		32,0	78 980,-	
3002024	D	Domontážní sada BADU JET Vogue, 54 m³/h, 2,2 kW, 230 V, bílé LED osvětlení Assembly part BADU JET Vogue, 54 m³/h, 2,2 kW, 230 V, white LED			81 869,-	
3002013	D	Kulové ventily – kit – BADU JET Vogue Ball valve – kit – BADU JET Vogue			3 212,-	
3002010	D	Madlo k protiproudu BADU JET Vogue Handrail for counterflow BADU JET Vogue			18 325,-	
3002003	D	Doplňková sada – nerezová tlačítka Supplement set – stainless steel bottoms			14 319,-	

■ VESTAVNÉ PROTIPROUDY BADU JET WAVE

montáž do stěny všech druhů bazénů.
Atraktivní kryt je vyroben z kvalitního plastu a je skvělou alternativou k BADU JET Vogue.

SPECK X
pumpen




BADU JET Wave

Možno dodat i s barevným LED osvětlením. Possible also with multicoulor LED.

■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEMS BADU JET WAVE

for mounting into walls of all pool models.
The attractive cover made of high-quality plastic is an appealing alternative to the BADU JET Vogue.



PROTIPROUD BADU JET WAVE COUNTERFLOW BADU JET WAVE				KG	CENA Kč	€
3002011	D	Předmontovaná sestava BADU JET Wave Preassembled set BADU JET Wave			8 549,-	
3003032	D	Domontážní sada BADU JET Wave, 58/54 m³/h, 2,6 kW, 400/230 V, bílé LED osvětlení Assembly part BADU JET Wave, 58/54 m³/h, 2,6 kW, 400/230 V, white LED		21,0	62 720,-	
3003034	D	Domontážní sada BADU JET Wave, 54 m³/h, 2,2 kW, 230 V, bílé LED osvětlení Assembly part BADU JET Wave, 54 m³/h, 2,2 kW, 230 V, white LED		29,0	65 649,-	
3003013	D	Kulové ventily – kit – BADU JET Wave Ball valve – kit – BADU JET Wave			3 212,-	
3003010	D	Madlo k protiproudu BADU JET Wave Handrail for counterflow BADU JET Wave		4,80	14 941,-	

5

■ VESTAVNÝ PROTIPROUD BADU JET SUPER SPORT II

Protiproud BADU JET Super Sport II je vybaven dvěma tryskami, které dosáhnou výkonu 75 m³/h.

■ INBUILT COUNTERFLOW SYSTEMS BADU JET SUPER SPORT II

Counterflow BADU JET Super Sport II is equipped with two nozzles achieving the performance of 75 m³/h.

SPECK
pumpen



BADU JET Super Sport II

■ DALŠÍ INFORMACE

- Německá výroba
- Kvalitní zpracování
- Robustní konstrukce
- Snadná montáž
- Dvě trysky

■ OTHER INFORMATION

- Germany manufacture
- Quality product
- Robust construction
- Easy installation
- Two nozzles

PROTIPROUD BADU JET COUNTERFLOW BADU JET				KG	CENA Kč	€
30020	A	Protiproud BADU JET Super Sport II, 75 m³/h, 3 kW, 400 V, DVĚ TRYSKY, včetně potrubí Ø 75 mm Counterflow BADU JET Super Sport II, 75 m³/h, 3 kW, 400 V, TWO NOZZLES, Ø 75 mm piping included	 	65,5	62 239,-	
3002051	A	Předmontovaná sestava protiproudu BADU JET Super Sport II (průchod betonem + fitinky) Preassembled set for counterflow BADU JET Super Sport II (concrete wall – trough piece and fittings)	 	25,0	16 533,-	
3002052	A	Domontážní sada protiproudu BADU JET Super Sport II (pumpa + spínání + čelo) Assembly part for counterflow BADU JET Super Sport II (pump, switch + front cover)	 	40,5	45 997,-	

■ BADU JET PODLAHOVÉ A STĚNOVÉ TRYSKY

BADU JET podlahové a stěnové trysky v různých provedeních jsou vybaveny systémem pro přisávání a regulaci vzduchu. Trysky je možno nainstalovat do jakéhokoli bazénu. Připojení je 2" nebo 63 mm.

■ WALL AND FLOOR NOZZLES BADU JET


Wall and floor nozzles BADU JET in different variations are all provided with the suction system and air regulation. Nozzles are suitable for mounting in any kind of conventional pool. The connection is 2" or 63 mm.



3002101



3002103



BADU JET TRYSKY BADU JET NOZZLES				KG	CENA Kč	€
3002101	D	Podlahová a stěnová tryska BADU JET. Průměr trysky 40 mm. Wall and floor nozzle BADU JET. Nozzle diameter 40 mm.		4,20	13 010,-	
3002102	D	Podlahová a stěnová tryska BADU JET. Průměr trysky 28 mm. Wall and floor nozzle BADU JET. Nozzle diameter 28 mm.		4,20	13 010,-	
3002103	D	Podlahová a stěnová tryska BADU JET. Průměr trysek 5 x 19 mm. Wall and floor nozzle BADU JET. Nozzles diameter 5 x 19 mm.		4,20	13 010,-	
3002104	D	Sací pouzdro Intake casing		4,50	12 131,-	


■ PROTIPROUD BADU JET TURBO PRO

Lze instalovat na jakýkoliv bazén s tloušťkou stěny až 7 mm (mimo kruhových bazénů).


- Krytí motoru IP65
- Spínání piezo tlačítkem/dálkové ovládání
- Vrtule (průměr) 195 mm
- Ø trysky 172 mm
- Nerezové čelo
- Motor s permanentním magnetem



Driver set



Design 1





Design 2

SPECK X
pumpen

■ COUNTERFLOW BADU JET TURBO PRO

For mounting into walls of all pool models, up to a wall thickness of 7 mm, except for round pools.

- IP65 motor protection
- Switching piezo button/remote control
- Propeller (diameter) 195 mm
- Nozzle Ø 172 mm
- Stainless steel cover
- Motor with permanent magnet



■ TECHNICKÁ DATA


- 3-fázové (400 V)
- Průtok: 150–350 m³/h
- Příkon: 3,6 kW
- Výkon 3,0 kW
- Rychlost proudu: 1,8–4,1 m/s

■ TECHNICAL DATA

- 3-phases (400 V)
- Pump flow rate: 150–350 m³/h
- Input: 3,6 kW
- Output: 3,0 kW
- Flow velocity: 1,8–4,1 m/s

PROTIPROUD BADU JET TURBO PRO COUNTERFLOW BADU JET TURBO PRO						CENA Kč	€
3012325100	D	Čelo protiproudu + průchod, Design 1 Front panel + lead-through, Design 1		1	30,0	142 978,-	
3012325120	D	Čelo protiproudu + průchod, Design 2 Front panel + lead-through, Design 2		1	30,0	142 978,-	
3012325200	D	Driver set 3 kW, 400 V, 150–350 m³/h Driver set 3 kW, 400 V, 150–350 m³/h		1	51,5	142 978,-	

Produktové video
Production video



■ PROTIPROUDÁ ZAŘÍZENÍ SWIM JET

jsou vyrobená z bronzového průchodu a nerezového (AISI 316) čela.



Swim Jet 2000 – 78 m³/h, 400 V, 4 kW



Pahlén



Swim Jet 1200 – 54 m³/h, 400 V, 2,2 kW


■ COUNTERFLOW SYSTEMS SWIM JET

are made of bronze housing and stainless steel face (AISI 316).



- Kit 1 obsahuje: průchod betonem a čelo protiproudu
 Kit 2 krátký obsahuje: ventily, hadice, přírubu a těsnění
 Kit 2 obsahuje: ventily, hadice, přírubu, těsnění a prodloužení průchodu betonem o 15 cm.
 Kit 3 obsahuje: pumpu, el. spínání a napojovací hadice.

- Kit 1 includes: pool wall lead-through and cover panel
 Kit 2 short includes: valves, hoses, flange and gasket
 Kit 2 includes: valves, hoses, flange, gasket and 15 cm extension of pool wall lead-through.
 Kit 3 includes: pump, el.control and connection hose



PROTIPROUD SWIM JET COUNTERFLOW SWIM JET			KG	CENA Kč	€
300731	A	Předmontovaná sestava Swim Jet 2000 – kit 1 Preassembled set Swim Jet 2000 – kit 1		12,6	40 992,-
300733	A	Předmontovaná sestava Swim Jet 2000 – kit 2 Preassembled set Swim Jet 2000 – kit 2		7,00	15 290,-
300734	A	Předmontovaná sestava Swim Jet 2000 – kit 2 – krátký Preassembled set Swim Jet 2000 – kit 2 – short		5,80	9 201,-
300732	A	Pumpa Swim Jet 2000, 78 m³/h, 400 V, 4 kW – kit 3 Pump Swim Jet 2000, 78 m³/h, 400 V, 4 kW – kit 3		37,0	71 201,-
300721	A	Předmontovaná sestava Swim Jet 1200 – kit 1 Preassembled set Swim Jet 1200 – kit 1		8,60	24 691,-
300723	A	Předmontovaná sestava Swim Jet 1200 – kit 2 Preassembled set Swim Jet 1200 – kit 2		4,20	11 734,-
300724	A	Předmontovaná sestava Swim Jet 1200 – kit 2 – krátký Preassembled set Swim Jet 1200 – kit 2 – short		3,00	7 584,-
300722	A	Pumpa Swim Jet 1200, 54 m³/h, 400 V, 2,2 kW – kit 3 Pump Swim Jet 1200, 54 m³/h, 400 V, 2,2 kW – kit 3		29,6	60 677,-

■ PROTIPROUD JET SWIM ATHLETE

- Čelo vyrobené z nerezové oceli AISI 316L
- Dvě ploché trysky
- Nastavitelný průtok
- Moderní a minimalistický design
- Pneumatické tlačítko
- Napojení 2½" int.

■ COUNTERFLOW JET SWIM ATHLETE



- Front made of AISI 316L stainless steel
- Two flat nozzles
- Adjustable water flow
- Modern and minimalistic design
- Pneumatic start button
- 2½" int. connection

Pahlén 


AISI 316L
STAINLESS STEEL
NEREZ



Protiproud JET SWIM ATHLETE – proudění vody



Ostatní protiproudá zařízení – proudění vody



PROTIPROUD JET SWIM ATHLETE COUNTERFLOW JET SWIM ATHLETE						CENA Kč	€
30160800	D	Čelo protiproudu JET SWIM ATHLETE Front panel JET SWIM ATHLETE		1	5,0	33 321,-	
30160801	D	Sada potrubí + fitinky Set of tube and fittings		1	5,0	3 408,-	
30160810	D	Protiproud JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 230 V Counterflow JETSWIM ATHLETE, 66 m³/h, 230 V		1	25,0	52 507,-	
30160811	D	Protiproud JET SWIM ATHLETE, 66 m³/h, 400 V Counterflow JETSWIM ATHLETE, 66 m³/h, 400 V		1	25,0	52 507,-	
30160812	D	Protiproud JET SWIM ATHLETE, 74 m³/h, 400 V Counterflow JETSWIM ATHLETE, 74 m³/h, 400 V		1	28,0	57 764,-	
30160813	D	Protiproud JET SWIM ATHLETE, 84 m³/h, 400 V Counterflow JETSWIM ATHLETE, 84 m³/h, 400 V		1	30,0	59 105,-	

5

■ PROTIPROUDÁ ZAŘÍZENÍ TAIFUN


jsou vyrobená z bronzového průchodu a nerezového (AISI 316) čela.



HL7640020



HL7991020




HL7950000




HL7980050



HL7613050



HL7610020



PROTIPROUD TAIFUN COUNTERFLOW TAIFUN				KG	CENA Kč	€
HL7610020	D	Předmontovaná sestava NEREZ – Taifun Duo Preassembled set STAINLESS STEEL – Taifun Duo		10,0	22 589,-	
HL7613050	D	Předmontovaná sestava bronz – Taifun Duo Preassembled set bronze – Taifun Duo		10,0	18 721,-	
HL7640020	D	Druhá část Taifun Duo 63 m³/h, bronz. čerpadlo 2,6 kW, ovládání, propoj. armatury, čelo V4A Assembly part Taifun Duo 63 m³/h, bronze pump 2,6 kW, control box, interconnect. piping, front panel V4A		25,0	91 863,-	
HL7980050	D	Přírubová sada Taifun Flange set Taifun		0,80	1 794,-	
HL7991020	D	Madlo Taifun – kulaté Grab rail Taifun – spherical		1,20	6 638,-	
HL7950000	D	Kulatá zátku NiSn pro fóliové a keramické bazény Spherical cap NiSn for liner and ceramic pools		1,00	2 982,-	

■ PROTIPROUDÁ ZAŘÍZENÍ ESSENCE

jsou vyrobená z bronzového průchodu a nerezového (AISI 316) čela.

■ COUNTERFLOW SYSTEMS ESSENCE


are made of bronze housing and stainless steel face.




HL8380020



HL8370350



HL8370050



PROTIPROUD ESSENCE COUNTERFLOW ESSENCE				KG	CENA Kč	€
HL8370050	D	Předmontovaná sestava Essence Preassembled set Essence		15,2	24 225,-	
HL8370350	D	Přírubová sada Essence Flange set Essence		0,90	3 192,-	
HL8380020	D	Domontážní sada Essence 63 m³/h, bronz. čerpadlo 2,6 kW, el. ovládání, propoj. armatury, čelo V4A Assembly part Essence 63 m³/h, bronze pump 2,6 kW, control box, interconnect. piping, front panel V4A		45,0	78 876,-	

ČERPADLO NEW BCC

Protiproudé čerpadlo

NEW BCC



TECHNICKÁ DATA


- Krytí motoru: IP55
- Otáčky: 2 850 ot./min
- Turbína: plast-noryl
- Max. teplota vody: 40 °C
- Max. tlak: 3 bar
- Hlučnost: 74–79 dB

TECHNICAL DATA

- Protection of engine: IP55
- Revolutions: 2 850 turns/min.
- Impeller: plastic-noryl
- Max. temp. of water: 40 °C
- Max. pressure: 3 bar
- Noise level: 74–79 dB

NEW BCC PUMPS

Pump for counterflow



PRŮTOK M³/H | FLOW M³/H

	5 m	8 m	10 m	D
New BCC 300M	58	45	13	420
New BCC 300T	58	45	13	420
New BCC 400T	75	55	18	450
New BCC 550T	86	68	19	450




ČERPADLO NEW BCC | NEW BCC PUMP

	MOTOR*	OTÁČKY RPM	TURBÍNA	SÁNÍ / VÝTLAK INLET / OULET	PŘÍKON P1 kW INPUT P1 kW	VÝKON P2 kW OUTPUT P2 kW	NAPĚTÍ V VOLTAGE V	M³/H	KG	CENA Kč	€
300773	C New BCC 300M	IE1	2 850	plast 75/75	2,40	2,20	230	66	20,5	18 026,-	
300774	C New BCC 300T	IE1	2 850	plast 75/75	2,60	2,20	230/400	66	20,5	18 026,-	
300790	C New BCC 400T	IE1	2 850	plast 75/75	3,50	2,90	230/400	74	23,5	23 701,-	
300791	C New BCC 550T	IE1	2 850	plast 75/75	4,70	4,00	230/400	84	25,5	25 058,-	

ČERPADLA BRAVUS

Protiproudé čerpadlo




Bravus



BRAVUS PUMPS

Pump for counterflow



TECHNICKÁ DATA

- Napojení závit 3" int. nebo lepení DN90
- Velkokapacitní předfiltr
- Krytí motoru: IP55
- Kataforézní nátěr – vyniká skvělými antikorozními vlastnostmi
- Hřídel z nerezové oceli AISI 316
- Maximální teplota vody 40 °C
- Turbína – Noryl

TECHNICAL DATA

- 3" female thread, fittings glue DN90
- Large pre-filter basket
- Protection of engine: IP55
- Cataphoresis painting – excellent anticorrosive properties
- Stainless steel shaft AISI-316
- Maximum water temperature +40 °C
- Impeller – Noryl

PRŮTOK M³/H | FLOW M³/H

	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
Bravus 300	62	58	52	44	34	20		
Bravus 400	72	68	63	57	50	40	27	
Bravus 550	80	76	72	67	60	52	41	26



ČERPADLO BRAVUS | BRAVUS PUMP

			MOTOR	OTÁČKY MIN RPM MIN	SÁNÍ / VÝTLAK INLET / OULET	PŘÍKON kW INPUT P1 kW	VÝKON kW OUTPUT P2 kW	NAPĚTÍ V VOLTAGE V	M³/H		CENA Kč	€
573BRA300	C	Bravus 300	IE3	2900	90/90	2,72	2,2	230 / 400	66	24,5	19 625,-	
573BRA400	C	Bravus 400	IE3	2900	90/90	3,63	3,0	230 / 400	76	27,5	24 312,-	
573BRA550	C	Bravus 550	IE3	2900	90/90	4,75	4,0	230 / 400	84	29,5	26 497,-	




Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli 0,5 %, tzn. 5 g/l.




Pump can be used for salt water with concentration of salt 0,5 %, that means 5 g/l.

5



- ① tělo chrliče – nerez
cascade shower body – st. steel
- ② A vřut nerez 8 x 100 mm
screw st. steel 8 x 100 mm
B* šroub nerez M8 x 30 mm
screw bolt st. steel M8 x 30 mm
- ③ A hmoždinka 14 x 75 mm
wall plug 14 x 75 mm
B* kotva nerez 12 x 80 mm
anchor st. steel 12 x 80 mm
- ④ gumové těsnění (O-kroužek)
rubber gasket (O-ring)
- ⑤ rychlospojka Ø 63 nebo 75 mm
easy coupler Ø 63 or 75 mm
- ⑥ beton
concrete



770101

*Pouze na objednávku

*Upon order only

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES

				KG	CENA Kč	€
770100	B	Rychlospojka k chrličům, Ø 75 mm Cascade Shower rapid coupling, Ø 75 mm	 	0,20	343,-	
770101	B	Rychlospojka k chrličům, Ø 63 mm Cascade Shower rapid coupling, Ø 63 mm	 	0,20	324,-	
770102	B	Sada 4 ks šroubů pro uchycení Set of 4 pcs screws for fixing	 	0,20	773,-	
770103	B	Sada 6 ks šroubů pro uchycení Set of 6 pcs screws for fixing	 	0,30	1 159,-	
770102A	B	Sada 4 ks chemická kotva pro uchycení Set of 4 pcs chemical anchor for fixing	 	0,20	1 481,-	
770103A	B	Sada 6 ks chemická kotva pro uchycení Set of 6 pcs chemical anchor for fixing	 	0,30	2 222,-	




AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ

VAGNER
POOL



* Rozměr pro Maxi Kobra



CHRLIČ | CASCADE SHOWER

				PRŮTOK/FLOW		KG	CENA Kč	€
7705	B	Kobra 400 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch zrcadlový lesk, výška 670 mm Cobra 400 mm, st. steel, connection 75 mm, mirror shine surface, high 670 mm	  	9–32 m³/h		16,0	48 522,-	
77055	B	Maxi Kobra 600 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch zrcadlový lesk, výška 1 000 mm Maxi Cobra 600 mm, st. steel, connection 75 mm, mirror shine surface, high 1 000 mm	 	12–32 m³/h		27,0	80 768,-	




■ VODNÍ ATRAKCE – CHRLIČE

- Ručně leštěné = vysoká kvalita lesku
- Přesnost a kvalita provedení
- Snadná montáž pomocí přípojovací rychlospojky
- Napojení: Ø 75 mm

VAGNER
POOL



7700177




■ WATER ATTRACTION – CASCADE SHOWER

- Manual polishing = high-quality gloss
- Accuracy and quality of design
- Easy assembly with fast connection
- Connection: Ø 75 mm

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ



770017



CHRLIČ CASCADE SHOWER			PRŮTOK/FLOW		KG	CENA Kč	€
770017	B	Vlna 380 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch lesklý Wave 380 mm, st. steel, connection 75 mm, polished surface	9–32 m³/h	 	16,0	26 780,-	
7700177	B	Maxi vlna 600 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch lesklý Maxi wave 600 mm, st. steel, connection 75 mm, polished surface	9–32 m³/h	 	26,0	64 413,-	




77044



7704

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ



VAGNER
POOL



77066



7706




CHRLIČ CASCADE SHOWER			PRŮTOK/FLOW		KG	CENA Kč	€
7704	B	Delfín 320 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch zrcadlový lesk Dolphin 320 mm, st. steel, connection 75 mm, mirror shine surface	9–32 m³/h	 	21,1	40 756,-	
77044	B	Maxi Delfín 485 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch zrcadlový lesk Maxi Dolphin 485 mm, st. steel, connection 75 mm, mirror shine surface	9–32 m³/h	 	32,0	91 481,-	
7706	B	Kubista 370 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch matný Cubista 370 mm, st. steel, connection 75 mm, mate finish	9–32 m³/h	 	15,7	46 487,-	
77066	B	Maxi Kubista 550 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch lesklý Maxi Cubista 550 mm, st. steel, connection 75 mm, polished surface	9–32 m³/h	 	21,0	77 138,-	

VODNÍ ATRAKCE – CHRLIČE

- Ručně leštěné = vysoká kvalita lesku
- Přesnost a kvalita provedení
- Snadná montáž pomocí přípojovacích rychlospojky
- Druhy napojení: Ø 63 mm nebo Ø 75 mm, chrlič do zdi – napojení závitem 2" ext.

WATER ATTRACTION – CASCADE SHOWER


- Manual polishing = high-quality gloss
- Accuracy and quality of design
- Easy assembly with a fast connection
- Connection type: Ø 63 mm or Ø 75 mm
Cascade shower for assembly to a wall – connection 2" ext.




CHRLIČ CASCADE SHOWER		PRŮTOK/FLOW	KG	CENA Kč	€
770004	B Půlměsíc vysoký, š 200 mm, proud vody dolů, připojení 75 mm, lesk Tall halfmoon, w 200 mm, flow of water down, connection 75 mm, polished surface	9–24 m³/h	6,40	18 434,-	
770012	B Píšťala nízká, D 25 mm, proud vody nahoru, připojení 63 mm, lesk Short pipe, D 25 mm, flow of water up, connection 63 mm, polished surface	6–9 m³/h	3,20	13 539,-	
770013	B Píšťala vysoká, D 25 mm, proud vody nahoru, připojení 63 mm, lesk Tall pipe, D 25 mm, flow of water up, connection 63 mm, polished surface	6–9 m³/h	4,20	15 455,-	
770014	B Půlměsíc vysoký, š 200 mm, proud vody nahoru, připojení 75 mm, lesk Tall halfmoon, w 200 mm, flow of water up, connection 75 mm, polished surface	6–16 m³/h	5,50	18 271,-	
770015	B Půlměsíc nízký, š 250 mm, proud vody nahoru, připojení 75 mm, lesk Short halfmoon, w 250 mm, flow of water up, connection 75 mm, polished surface	6–16 m³/h	4,50	15 845,-	
770016	B Půlměsíc široký, š 380 mm, proud vody nahoru, připojení 75 mm, lesk Wide halfmoon, w 380 mm, flow of water up, connection 75 mm, polished surface	9–24 m³/h	10,8	19 632,-	



7710



CHRLIČ PRO INSTALACI DO ZDI CASCADE SHOWER FOR ASSEMBLY TO A WALL		PRŮTOK/FLOW	KG	CENA Kč	€
7710	B šířka chrliče 400 mm, nerez, připojení 2", povrch lesklý width of cascade shower 400 mm, connection 2", polished surface	9–24 m³/h	13,4	19 275,-	




CHRLIČ CASCADE SHOWER			PRŮTOK/FLOW		KG	CENA Kč	€
7708	B	Žirafa 55 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch matný Giraffe 55 mm, st. steel, connection 63 mm, mate finish	6–16 m³/h			7,20	18 053,-
77081	B	Žirafa 55 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch lesklý Giraffe 55 mm, st. steel, connection 63 mm, polished surface	6–16 m³/h			7,20	18 053,-
7709	B	Saxofon D 25 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch lesklý Saxofon D 25 mm, st. steel, connection 63 mm, polished surface	6–16 m³/h			5,70	20 296,-
7711	B	Kačer 400 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch zrcadlový lesk Duck 400 mm, st. steel, connection 63 mm, mirror shine surface	6–16 m³/h			7,50	19 171,-
7712	B	Saxofon sprcha 7 x D 7 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch lesklý Saxofon shower 7 x D 7 mm, st. steel, connection 63 mm, polished surface	6–16 m³/h			5,70	20 962,-

VODNÍ ATRAKCE – CHRLIČE

- Chrlič je vyrobený z nerezové oceli AISI 316L
- Není nutné ukotvení

WATER ATTRACTION – CASCADE SHOWER

- Waterfall made in stainless steel AISI-316L quality
- Anchoring is not required for proper operation



CHRLIČ CASCADE SHOWER			PRŮTOK/FLOW		KG	CENA Kč	€
7700477	B	RIMINI, šíře 500 mm, nerezové provedení, napojení 2" ext., lesk RIMINI, width 500 mm, stainless steel, connection, 2" ext., polished surface	6–30 m³/h		1	11,5	37 360,-
770047	B	ALDARA MINI, šíře 345 mm, nerezové provedení, napojení 1½" int., lesk ALDARA MINI, width 345 mm, stainless steel, connection 1½" int., polished surface	6–20 m³/h		1	24,0	22 642,-

Další informace a ceny na vyžádání.

Please, ask for more information about these goods and prices.

■ BAREVNÝ VODNÍ PAPRSEK MAGICSTREAM™

Vodní Paprsky Magicstream™ vytváří zcela jasné jednolitě ustálené laminární proudění. Tyto paprsky jsou v noci barevně prosvíceny zářivým LED světlem. Mohou tryskat buďto z hrany bazénu nebo z jeho okolí.

- Vodní paprsky mohou dosahovat až dvoumetrové výšky, čímž vytváří až 2,5 m dlouhý oblouk do vašeho bazénu
- Trysky jsou instalovány v rovině s povrchem, tudíž nevytváří nebezpečné ostré hrany
- Noční barevné efekty: Paprsek má možnost mít jednu stálou barvu po celou dobu svícení či procházet celou škálou barev
- Vodní proud je snadno nastavitelný – můžete si zvolit výšku a směr
- Montáž Barevného vodního paprsku Magicstream™ je velmi jednoduchá. Vše je již zkompletované včetně LED světla. Zapotřebí jsou pouze instalátérské práce a přívodu 12V transformátoru.
- Kompatibilní s IntelliBrite®

■ MAGICSTREAM™ LAMINAR

Magicstream™ Laminar creates totally clear, uniform arcs of moving water that originates from either your pool deck or surrounding landscape. At night, these translucent streams are brilliantly coloured with the LED light source.

- Water arcs can reach up to 2meters high and project out 2,5meters into your pool.
- Installation is made flush to your deck or other surfaces: no unsightly or unsafe edges
- Nighttime colour effects: ability to hold on a steady colour or scroll through a range of colours
- Water streams easily adjusted in two ways; vertically and left and right direction
- Magicstream™ Laminars come fully assembled and ready to install. To create spectacular nighttime effects, a LED light engine is included Simply add plumbing and a 12V pool transformer to provide power
- Light synchronization to IntelliBrite®



TECHNICKÉ INFORMACE | TECHNICAL INFORMATION

Údaje o výkonu / Performance data	1,4 m³/h	1,7 m³/h	1,9 m³/h
Vstupní tlak (bar) / Inlet pressure (bar)	0,17	0,24	0,31
Výška proudu (m) / Height of Jet (m)	1,5	1,8	2,1



BAREVNÝ VODNÍ PAPRSEK MAGICSTREAM™ | MAGICSTREAM™ LAMINAR

			ZDROJ SVĚTLA W LIGHT SOURCE W	ŠÍŘKA CM WIDTH BOX CM	VÝŠKA CM HEIGHT BOX CM		KG	CENA Kč	€
85580001T	B	Magicstream Laminar LED 12 V TAN	13	44	57		3,3	30 561,-	

■ OVLÁDÁNÍ SVĚTEL MAGICSTREAM

- Kompaktní modul s jednoduchou instalací na DIN lištu rozvaděče
- Dálkové ovládání – dosah až 30 m
- Kompatibilní se systémem ControlPro i Magicstream
- Volba 5 barev nebo 7 světelných módů
- Informace o zvolené barvě nebo módu na displeji modulu

■ LIGHT CONTROLLER MAGICSTREAM

- Compact module, easy to install on a DIN rail in existing electric panel
- Remote Control with up to 30 m range
- Compatible with ControlPro and Magicstream system
- Selection of 5 fixed colours and 7 light shows
- Fixed colour or light show numbers appear on the display

CONTROL BRITE | CONTROL BRITE

				KG	CENA Kč	€
85CTRB-1010	B	Control Brite – ovládání světél Control Brite – lights controller		0,3	5 756,-	