



Systém solárního ohřevu je tvořen v řadě propojenými kolektory, napojenými do cirkulace vody v bazénu. Účinnost ohřevu je přímo úměrná celkové ploše instalovaných kolektorů. Doporučuje se, aby minimální plocha představovala cca 60 % vodní plochy bazénu (při hloubce 120–150 cm a použití vhodného zakrytí bazénu přes noc, případně v době, kdy není bazén používán). Zapojení těchto kolektorů se provádí přímo do cirkulačního okruhu (tj. bez výměníku), takže účinnost ohřevu je velmi vysoká.

The system of a solar heating is formed of a serially connected collectors connected to the pool water circulation. The heating efficiency is directly proportionate to the total area of the installed collectors. It is recommended that the minimum area represents about 60 % of the water surface of the pool (with a depth of 120–150 cm and use of a suitable covering of the pool over night, or when the pool is not used). The collectors are connected directly to the circulation system (i.e. without the exchanger) so the heating efficiency is very high.

Sady solárních kolektorů SC 3 m x 1,2 m

Sets of solar pool heating collector SC 3 m x 1,2 m

příslušenství		sol. panel	odvz. ventil	přechodka	EPDM spojka	zátka	nerez spona	úhel	KG	cena – price
N°										
56030101	C	1	1	1	4	1	8	1	9,70	
56030102	C	2	1	1	6	1	12	1	18,7	
56030103	C	3	1	1	8	1	16	1	27,7	
56030104	C	4	1	1	10	1	20	1	36,7	
Přídavný set – rozšíření o jeden solární kolektor										
Additional set – extended by one solar panel										
5603010P	C	1	–	–	2	–	4	–	9,3	

Sady solárních kolektorů SC 4 m x 1,2 m

Sets of solar pool heating collector SC 4 m x 1,2 m

příslušenství		sol. panel	odvz. ventil	přechodka	EPDM spojka	zátka	nerez spona	úhel	KG	cena – price
N°										
56040101	C	1	1	1	4	1	8	1	12,8	
56040102	C	2	1	1	6	1	12	1	24,8	
56040103	C	3	1	1	8	1	16	1	36,8	
56040104	C	4	1	1	10	1	20	1	48,8	
Přídavný set – rozšíření o jeden solární kolektor										
Additional set – extended by one solar panel										
5604010P	C	1	–	–	2	–	4	–	12,4	