

Tepelná čerpadla Eraspa od výrobce Fairland

Použita moderní japonská invertor. technol. která, ve srovnání s tradiční dává o více než 15 % vyšší hodnotu C.O.P. (efektivita stálého výkonu).



Eraspa

Hlavní výhody:

1. Účinnost i při 0 °C: Rozmrazující systém je navržen tak, že 4-cestný ventil Saginomiya pomocí horkého plynu zajistí, aby ERASPA pracovala při teplotě vzduchu 0–35 °C a výrazně tak prodloužila bazénovou sezónu.

2. Inteligentní, jednoduchý digitální ovládací panel: Tlakoměr vysokého/nízkého tlaku, průtoková klapka, rozmrazování horkým plynem, pět teplotních čidel, to vše je ovládané inteligentním digitálním ovládacím panelem, který zajišťuje automatický provoz a přesnou regulaci teploty bazénové vody.

3. Odolný kryt: Šedo-stříbrný kryt je vyroben z elektrolytické oceli s poplastovaným povrchem.

Další výhody:

1. Prvotřídní japonský rotační kompresor Hitachi.
2. Titanový tepelný výměník
3. Stříbrné sváry potrubí vnitřního primárního okruhu zaručují vysokou spolehlivost potrubního systému.
4. Nerezové šrouby
5. Mini elegantní design
6. Tichý chod
7. Snadná instalace a jednoduché ovládání


Záruka:

5 let na kompresor, 2 roky na ostatní součástky


Heat pump Eraspa by Fairland

Use Japanese Inverter Technology which offers more than 15 % higher C.O.P. than traditional.

Spotřeba energie / Power consumption



Topný výkon / Heating capacity



Top Advantages:

1. 0 °C Design: The hot gas defrosting system is designed with Saginomiya 4-way valve, which makes ERASPA work at air 0–35 and extends the swimming season.

2. Intelligent Digital Controller: The high/low pressure meters, water flow switch, hot-gas-defrosting and 5 temperature sensors etc are all auto controlled accurately by the intelligent digital controller, which makes a life-time auto protection & accurate control to the pool temperature.

3. Durable Cabinet: The silver-gray cabinet is made by plastic-coated electrolytic steel.

More Advantages:

1. Hitachi compressor. The best Japanese rotary compressor.
2. Titanium heat exchanger
3. The silver welding on inside primary circuit guarantees the high reliability of the piping system.
4. Stainless steel screw
5. Mini elegant design
6. Quiet running
7. Easy installation & operation

Warranty:

5 years for compressor, 2 years for other components.

N°	565ERA42	565ERA55	565ERA82
Jednotka / Unit	E THP05N	E THP06N	E THP08N
Doporučený objem bazénu m ³ (s krycí, například solární folií) Advised pool volume m ³ (with insulated pool cover)	0–20	20–30	30–40
Tepelný výkon kW (vzduch 26 °C, voda 26 °C) Heating capacity (kW) (air temp of 26 , water temp of 26)	4,5	6	8,2
Tepelný výkon kW (vzduch 15 °C, voda 15 °C) Heating capacity (kW) (air temp of 15 , water temp of 26)	3,5	4,5	6,3
Stálý výkon (C.O.P.) (vzduch 26 °C, voda 26 °C) C.O.P. (air temp of 26 , water temp of 26)	≥5,5	≥5,5	≥5,5
Inteligentní digitální ovládací panel / Intelligent digital controller	ano / yes	ano / yes	ano / yes
Provozní teplota – vzduch (°C) / Operating range – air ()	0–35	0–35	0–35
Doporučený průtok vody (m ³ /h) / Advised water flux (m ³ /h)	3	3,5	5
Jmen. příkon/max. příkon kW / Rated power/max. power kW	0,8/1,1	1,1/1,5	1,5/2,0
Napájení / Power Supply	220–240 V/1 Ph/50 Hz		
Jmen. proud/max. proud A / Rated current/max. current A	3,7/5	5,0/6,8	7,2/9
Tepelný výměník / Heating exchanger	titan / Titanium	titan / Titanium	titan / Titanium
Kompresor / Compressor	rotační / rotary	rotační / rotary	rotační / rotary
Orientace ventilátoru / Fan direction	horizontální / horizontal	horizontální / horizontal	horizontální / horizontal
Hlučnost dB (A) / Noise dB (A)	≤48	≤48	≤48
Napojení vodního okruhu mm / Water pipe in-out spec mm	50	50	50
Čisté rozměry jednotky (š/v/h) mm / Net dimension – (L/W/H) mm	760 x 270 x 470	760 x 270 x 470	940 x 285 x 550
Čistá/přepravní hmotnost kg / Net weight/gross weight kg	35/40	40/45	52/57
Cena / price			